

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 16 mm ²	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 25 mm ²
1	País de procedencia		China	China
2	Fabricante		Jiangsu Changfeng Cable Co.,Ltd	Jiangsu Changfeng Cable Co.,Ltd
3	Norma de fabricación		NTP 370.259, NTP 370.251, NTP IEC 60228	NTP 370.259, NTP 370.251, NTP IEC 60228
4	Material del conductor		Cobre electrolítico recocido	Cobre electrolítico recocido
5	Pureza	%	99.90	99.90
6	Sección nominal	mm ²	16	25
7	Número de alambres		7	7
8	Diámetro de alambre	mm	1.68	2.2
9	Diámetro exterior del conductor	mm	5.0	6.4
10	Densidad a 20 °C	gr/cm ³	8.89	8.89
11	Resistividad eléctrica a 20 °C	Ohm-mm ² /m	0.017241	0.017241
12	Máxima Resistencia eléctrica en CC a 20 °C	Ohm/km	1.13	0.713

